


- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling, so mounting screws can pass through keyhole slots. Turn fixture until screw appears as in detail. Secure in place with kepsnuts.
- 6) Insert recommended lamp.
- 7) Slip glass over fixture so dimples inside fixture slip into gap between grooves in glass.
- 8) Turn glass clockwise (Approx. 1/4 turn) to secure in place.  
NOTE: It is suggested to periodically check security of glass.

- 1) Couper le courant d'alimentation.
- 2) Visser les vis dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 3) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser l'élément au plafond de manière à ce que les vis puissent entrer dans les trous des fentes. Tourner l'élément jusqu'à ce que les vis apparaissent comme sur le détail. Fixer en place avec les écrous.
- 6) Installer la lampe recommandée.
- 7) Glisser le verre sur l'élément de manière à ce que les dents glissent entre les rainures et le verre.
- 8) Tourner le verre dans le sens de l'horloge (environ 1/4 de tour).  
REMARQUE: il est conseillé de vérifier périodiquement le verre.